

COATINGS
ALCHEMA® 10-601**Descrição**

Resina alquídica curta em óleo de soja, diluída em Xilol.

Aplicações

Recomendada para fundos, esmaltes e vernizes poliuretânicos, lacas e seladoras nitrocelulose, esmaltes brancos de secagem rápida e baixo amarelecimento, esmaltes de repintura de automóveis, esmaltes industriais, massas e primers rápidos, com excelente lixamento e como veículo de moagem.

Características

- Ótimo nivelamento e compatibilidade com resinas diversas.
- Excelente dureza.
- Ótimo brilho e tolerância a alifáticos.

Propriedades

Características	Especificação
Viscosidade Gardner	Z3 – Z5
Matéria seca à 105°C (%)	58 - 62
Índice de acidez (mgKOH/g)	10 máximo
Cor Gardner	10 máximo

Armazenagem

A resina deve ser armazenada na embalagem original, devidamente fechada, em local coberto e seco, isento de contaminações, longe de fontes de calor e em temperaturas entre 5°C e 25°C.

Embalagem

Esta resina encontra-se disponível a granel ou em tambores de 180 kg.

Estabilidade

Sob as condições recomendadas de armazenamento, a estabilidade da ALCHEMA® 10-601 será de 12 meses, após a data de fabricação.

Manuseio

Solicitar ficha de segurança.